

F9/F10

User Manual

FIRE WALL
Security System



راهنمای نصب و راه اندازی

نحوه ثبت گارانتی و فعال سازی دستگاه :

در دستگاه های دزدگیر سیمکارتی فایروال، فعال سازی دستگاه به صورت اتوماتیک، پس از وارد کردن شماره تلفن رئیس انجام می شود.

گاهی اوقات بنا به دلایل مختلف روند فعال سازی اتوماتیک مختلط می گردد. در چنین مواقعي شما همکاران عزيز با استفاده از نرم افزار F9-F10 www.firewallco.ir امکان داشته باشند که فعال سازی را دریافت کرده و به صورت دستی ثبت دستگاه نمایند.

پس از دانلود و نصب نرم افزار F9-F10 از سایت www.firewallco.ir وارد قسمت تنظیمات نرم افزار شده، سپس گزینه کد فعال سازی دستگاه را انتخاب کنید. در صفحه‌ی باز شده سه گزینه زیر مشاهده می شود :

۱- سریال دستگاه : سریال دستگاه را می توانید پس از ثبت شماره اول بر روی نمایشگر دستگاه مشاهده کنید که شامل یک حرف انگلیسی و ۱۵ عدد می باشد.

نمونه سریال دستگاه : 123456789456789 یک حرف انگلیسی (U,...,V,...)

۲- شماره سیم کارت رئیس

۳- شماره سیم کارت دستگاه

پس از کامل کردن موارد فوق و انتخاب گزینه تایید، کد فعال سازی ۶ رقمی نمایش داده می شود.

با وارد کردن کد فعال سازی در دستگاه، گارانتی ثبت شده و دستگاه راه اندازی می گردد.

نکته مهم جهت راه اندازی و شرایط گارانتی

عدم نصب محصولات توسط تکنسین سیستم های حفاظتی و استفاده از تجهیزات به غیر از محصولات با برند فایروال به هر نحوی باعث لغو گارانتی محصولات می شود.

فهرست

نصب دستگاه

امکانات دستگاه

۱- چراغ های نمایشگر وضعیت

AC -۱-۱

BAT -۲-۱

TEL -۳-۱

GSM -۴-۱

ARM -۵-۱

S.ARM -۶-۱

ALARM -۷-۱

LED1,LED2,...,LED8 -۸-۱

۲- صفحه نمایش فارسی

۳- صفحه کلید

۴- ترمینال های رودی / خروجی دستگاه

IN1-,IN2-,...,IN6 -۱-۴

IN7+,IN8+ -۲-۴

INT.MIC -۳-۴

EXT.MIC -۴-۴

OUT1,OUT2,...,OUT7 -۵-۴

TELEPHONE -۶-۴

SPK SPK GND +SIR -۷-۴

+BAT GNDS +AUX -۸-۴

۵- سطح دسترسی کاربران

۱- رمز رئیس (Admin) -۱-۵

۲- رمز مدیران (Managers) -۲-۵

۶- بخش بندی دستگاه

۷- انواع حالت های زون

۱- حالت نرمال

۲- حالت تأخیری

۳- حالت ۲۴ ساعته

۴- حالت دینگ دانگ

۵- حالت مخفی

۸- تأخیر صفحه کلید

۹- زمان زون تأخیری

۱۰- مدل تحریک تلفن کننده

(Edge) ۱-۱۰- تحریک لبه

فهرست

- ۱۰- تحریک سطح (level)
۱۱- ولتاژ باتری و خروجی AUX
۱۲- پیغام های صوتی دستگاه
۱۳- هشدار برق شهر
۱۴- هشدار ضعیف شدن باتری
نحوه عملکرد دستگاه
۱۵- ریموت
۱۶- صفحه کلید
۱۷- کنترل دزدگیر
۱۸- برنامه ریزی دستگاه
۱۹- پیامک
۲۰- کنترل دزدگیر از طریق پیامک توسعه مدیران
۲۱- کنترل دزدگیر از طریق پیامک توسعه رئیس
۲۲- نرم افزار IOS و ANDROID
۲۳- تلفن کننده
۲۴- شنود صدای محیط
۲۵- کنترل دستگاه از طریق تلفن کننده هنگام تحریک
سیم بندی دستگاه
۲۶- ریست اضطراری رمزها
برنامه ریزی دستگاه
۲۷- تنظیمات تلفن کننده
۲۸- مشاهده، ذخیره و پاک کردن شماره تلفن
۲۹- تغییر کد شهر
۳۰- تغییر کد کشور
۳۱- تغییر تعداد زنگ پاسخ تلفن کننده (خط ثابت)
۳۲- تست تعاس و پیامک
۳۳- تغییر الگوی چک کردن شارژ سیم کارت
۳۴- شارژ کردن سیم کارت
۳۵- چک کردن شارژ سیم کارت
۳۶- تغییر مدل تحریک
۳۷- وضعیت تلفن کننده سیم کارت
۳۸- وضعیت تلفن کننده خط ثابت
۳۹- اجرای کد USSD
۴۰- تنظیمات تجهیزات بی سیم
۴۱- ریموت

فهرست

| | |
|----|--|
| ۲۳ | -۱-۱-۱- کد کردن ریموت |
| ۲۴ | -۱-۲- مشاهده و پاک کردن ریموت |
| ۲۴ | -۲-۲- سنسور |
| ۲۴ | -۱-۲-۲- کد کردن سنسور |
| ۲۵ | -۲-۲-۲- مشاهده و پاک کردن سنسور |
| ۲۵ | -۳- تنظیمات دزدگیر اماکن |
| ۲۵ | -۱-۳- تغییر خروجی صدای تحریک |
| ۲۵ | -۲-۳- تغییر زمان صدای تحریک |
| ۲۶ | -۳-۳- تغییر خروجی صدای قفل و باز |
| ۲۶ | -۴-۳- تغییر نوع زون ها |
| ۲۶ | -۵-۳- تغییر زمان تاخیر صفحه کلید |
| ۲۶ | -۶-۳- تغییر زمان زون تاخیری |
| ۲۷ | -۷-۳- تست زون ها |
| ۲۷ | -۴- تنظیمات اصلی دستگاه |
| ۲۷ | -۱-۴- تنظیم ساعت و تاریخ |
| ۲۷ | -۲-۴- تغییر رمزها |
| ۲۷ | -۳-۴- ریست کلی |
| ۲۸ | -۴-۴- چک کردن سریال دستگاه |
| ۲۸ | -۵-۴- چک کردن وضعیت دستگاه |
| ۲۸ | -۶-۴- به روز رسانی |
| ۲۸ | -۵- تنظیمات صوتي |
| ۲۸ | -۱-۵- ضبط کردن صدا |
| ۲۸ | -۲-۵- چک کردن صدا |
| ۲۹ | -۳-۵- پاک کردن صدا |
| ۳۰ | -۶- تنظیمات کارهای اتوماتیک |
| ۳۰ | -۷- تنظیمات خروجی ها |
| ۳۰ | -۱-۷- حالت دائم |
| ۳۰ | -۲-۷- حالت لحظه اي |
| ۳۱ | گزارش تلگرام |
| ۳۱ | -۱- مقدمه |
| ۳۱ | -۲- فعالسازی گزارش تلگرام |
| ۳۲ | -۳- دریافت گزارشات دستگاه در گروه تلگرام |
| ۳۴ | -۴- دریافت گزارشات دستگاه در ابر گروه تلگرام |
| ۳۴ | -۵- دریافت گزارشات دستگاه در کانال تلگرام |
| ۳۷ | -۶- لغو عضویت |

- ۱- قبل از جازدن برد دستگاه، تمامی سیم هارا وارد دستگاه کنید.
- ۲- قبل از قرار دادن سیم کارت باید PINCODE آن را غیر فعال کنید.
- ۳- قبل از قرار دادن سیم کارت، حتماً از انگلیسی بودن زبان سیم کارت مطمئن شوید.
- ⚠️ ۴- حتماً سیم کارت نو را داخل تلفن همراه گذاشته و از طریق تماس نسبت به فعال سازی سیم کارت نو اقدام نمائید.
- ۵- دستگاه در جایی نصب شود که حداقل ۵۰ درصد آتنن دهی داشته باشد.
- ۶- پس از روشن کردن دستگاه جهت ثبت گارانتی و آماده به کار شدن آن، شماره موبایل رئیس باید حتماً در حافظه‌ی شماره ۱ دفترچه تلفن دستگاه ذخیره شود تا کد راه انداز از سرور به دستگاه ارسال شود و دستگاه ثبت گارانتی و راه اندازی شود.
- ⚠️ ۷- برای ارسال کد از طریق سرور حتماً باید پیامک‌های تبلیغاتی سیم کارت باز باشد و در صورت اعتباری بودن شارژ کافی داشته باشد، در غیر این صورت کد به دستگاه نمی‌رسد.
- ⚠️ ۸- اگر به هر دلیلی دستگاه ثبت گارانتی نشد و کد به دستگاه نرسید جهت دریافت کد فعال ساز، نرم افزار دستگاه را در تلفن همراه هوشمند نصب کرده و از داخل نرم افزار، قسمت دریافت کد فعال ساز اقدام نمایید.
- ⚠️ ۹- دستگاه باید بیش از ۳۰ سانتی متر با اشیای اطراف فاصله داشته باشد. رعایت کردن این فاصله جهت عملکرد صحیح گیرنده و خنک شدن دستگاه الزامی می‌باشد.
- ⚠️ ۱۰- سیم هارا به نحوی مرتب کنید که از روی آتنن و برد دستگاه عبور نکند. دستگاه دارای چندین ورودی برای عبور سیم ها می‌باشد.
- ⚠️ ۱۱- برای عملکرد بهتر گیرنده‌ی دستگاه، آتنن را تا انتهای بیرون بشیبد.
- ⚠️ ۱۲- جهت آتنن دهی بیشتر شبکه موبایل می‌توان از آتنن خارجی استفاده کرد.

امکانات دستگاه

- نصب میکروفن خارجی در مکان دلخواه
- اعلام شارژ سیم کارت دستگاه به صورت اتوماتیک
- خروجی آزیر و اسپیکر مستقل
- قابلیت نامگذاری (زون های باسیم، زون های بی سیم)
- مدار شارژ باتری هوشمند
- ریموت ها، بخش ها، خروجی ها)
- بستن زون های آزاد با دیپ سویچ
- هشدار برق شهر و ضعیف شدن باتری
- اعلام شماره زون و سنسور تحریک شده از طریق ارسال پیامک فارسی و پخش پیام صوتی فارسی
- کنترل دستگاه از طریق تماس، پیامک، نرم افزار، منوی کاربری بسیار ساده و سخنگوی فارسی
- ریموت و صفحه کلید پشتیبانی از فرکانس 315MHz و امکان اضافه کردن
- ارسال کلیه گزارش ها و هشدارهای دستگاه
- فرکانس 433MHz
- از طریق تلگرام (بی چت شخصی، گروه و کانال)
- تلفن کننده سیم کارتی و خط ثابت
- کنترل دستگاه در هنگام تحریک
- ۸ زون باسیم و ۸ زون بی سیم
- ۲۲ حافظه ای تلفن کننده
- ۴ بخش مستقل قابل کنترل
- ضبط ۱۸ پیام ۳۰ ثانیه ای مستقل
- کد کردن ریموت مستقل برای هر بخش
- تحریک لبه ای و سطحی تلفن کننده
- کد کردن سنسورها در زون دلخواه
- ۵ حالت مختلف قابل تنظیم نرمال، تاخیری، ساعته، دینگ دانگ و مخفی برای کلیه زون ها
- هشدار ضعیف شدن باتری سنسور حرکتی H9 و شوک سنسور بی سیم پلاس (+)
- کد کردن ۶۴ عدد سنسور بی سیم و ۲۰ عدد ریموت با نمایش ID و فرکانس
- میزان آتنن دهی، وضعیت خط تلفن، دمای محیط، ساعت و تاریخ شمسی مشاهده و پاک کردن ریموت ها و سنسورها به صورت دلخواه
- شماره گذاری ریموت ها و سنسورها
- ارسال نتیجه کلیه عملیات ها به رئیس از طریق پیامک فارسی
- کاهش سیم کشی زون های باسیم فقط با ۳ سیم
- اتصال سنسورهای باسیم تحریک + و -

۱- چراغ های نمایشگر وضعیت:

AC-۱-۱

این چراغ نشان دهندهٔ وضعیت برق شهر است.

قرمز ثابت: برق شهر وصل است.

قرمز چشمک زن: برق شهر ضعیف است.

خاموش: برق شهر قطع می‌باشد.

BAT-۲-۱

این چراغ نشان دهندهٔ وضعیت باتری دستگاه است.

سبز ثابت: باتری کاملاً شارژ شده است.

سبز چشمک زن: باتری در حال شارژ شدن می‌باشد.

قرمز ثابت: شارژ باتری کم می‌باشد.

قرمز چشمک زن: شارژ باتری خیلی خیلی کم یا باتری خراب است.

TEL-۳-۱

روشن بودن این چراغ نشان دهندهٔ وصل بودن خط تلفن ثابت به دستگاه است.

!
توجه شود که چراغ دیگری نیز روی برد دستگاه قرار دارد که اتصال خط تلفن ثابت را به صورت سخت افزاری بررسی می‌کند.

GSM-۴-۱

این چراغ نشان دهندهٔ وضعیت آتن دهی شبکه موبایل می‌باشد.

ARM-۵-۱

این چراغ در حالت فعال (ARM) به صورت ثابت روشن است و هنگامی که دستگاه در حال فعال شدن است به صورت چشمک زن می‌باشد.

!
توجه شود که این چراغ هنگامی روشن می‌شود که کلیه بخش‌های دزدگیر فعال (ARM) شده باشند.

S.ARM-۶-۱

این چراغ در حالت نیمه فعال (SEMI.ARM) به صورت ثابت روشن و هنگامی که دستگاه

در حال نیمه فعال شدن (فعال شدن یک بخش) است به صورت چشمک زن می باشد.

توجه شود که اگر فقط یک بخش نیز فعال شده باشد این چراغ روشن می باشد.

ALARM-۷-۱

این چراغ هنگام تحریک دستگاه روشن می شود و پس از DISARM شدن دستگاه به صورت چشمک زن عمل می کند تا تحریک روی داده شده را به اطلاع کاربر برساند.

برای پاک شدن حافظه ای ALARM کافیست دستگاه یکبار ARM و سپس DISARM شود.

LED1, LED2,...,LED8-۸-۱

این چراغ ها روی برد دستگاه قرار دارند و با تحریک هر زون (باز شدن مدار آن) چراغ زون مربوطه روشن شده و با قطع شدن تحریک، خاموش می شود.

توجه شود که این چراغ ها صرفا جهت تست مدار سخت افزاری زون ها می باشد.

۲-صفحه نمایش فارسی:

جهت سهولت در نمایش تنظیمات و مشاهده پیغام های دستگاه از یک نمایشگر فارسی روی درب دستگاه استفاده شده است.

۳-صفحه کلید:

جهت ورود به منوی تنظیمات و کنترل دستگاه می توان از صفحه کلید روی درب دستگاه استفاده کرد.

۴-تومینال های ورودی / خروجی دستگاه:

IN1-,IN2-,...,IN6-۱-۴

زون های ۱ تا ۶ با سیم دستگاه، قابلیت اتصال سنسور ها با تحریک منفی (-) را دارند.

توجه شود که این زون ها به صورت NC عمل کرده و برای بستن هریک باید دیپ سوئیچ مربوطه را در وضعیت ON قرار داد.

IN7+, IN8+ - ۲-۴

زون های ۷ و ۸ با سیم دستگاه، قابلیت اتصال سنسورها با تحریک مثبت (+) را دارند.
توجه شود که این زون ها به صورت NC عمل کرده و برای بستن هریک، باید دیپ سوئیچ مربوطه را در وضعیت ON قرار داد.

INT.MIC - ۳-۴

جهت اتصال میکروفون روی درب دستگاه از این کانکتور استفاده شده است.

EXT.MIC - ۴-۴

جهت شنیدن صدای محیط در نقاطی خاص توسط میکروفون با سیم می توان از این کانکتور استفاده کرد.

توجه شود هنگامی که میکروفون خارجی به دستگاه وصل شود میکروفون روی درب از مدار خارج می شود.

!
میکروفون خارجی دارای فیش 2.5mm mono 2.5mm mono قابلیت اتصال به دستگاه را دارد.

OUT1, OUT2,..., OUT7 - ۵-۴

دستگاه F10 دارای ۷ خروجی مستقل می باشد که توسط آن ها می توان لوازم برقی مورد نیاز را کنترل کرد.

!
خروجی ها به وسیله‌ی رله کنترل می شوند و می توان وسایل برقی تا توان 220VAC/7A را مستقیماً به آن ها وصل کرد.

!
این خروجی ها قابلیت کارکرد به صورت لحظه‌ای و دائم را دارند که قابل برنامه ریزی می باشد.

TELEPHONE - ۶-۴

جهت اتصال خط تلفن ثابت به تلفن کننده می توان از این سوکت استفاده کرد.

SPK SPK GND +SIR - ۷-۴

جهت اتصال اسپیکر خارجی از کانکتور SPK SPK و جهت اتصال آزیز از کانکتور GND +SIR استفاده کرد.

+BAT GNDS +AUX -۸-۴

جهت اتصال باتری بک آپ می توان از کانکتور GND +BAT استفاده کرد.
جهت تامین تغذیه سنسورهای باسیم می توان از کانکتور GND +AUX استفاده کرد.

!
مدار شارژ باتری با یک فیوز شیشه ای ۴A حفاظت شده است.

!
مدار تغذیه AUX با یک فیوز شیشه ای ۰.۵A حفاظت شده است.

!
در صورت سوختن فیوز AUX، پیامک هشدار قطع AUX ارسال می شود و اگر دستگاه فعال (ARM) باشد، تحریک می شود.

!
مدار زون ها با یک فیوز شیشه ای ۰.۱A حفاظت شده است.

۵-سطح دسترسی کاربران:

دستگاه دارای ۵ رمز مستقل جهت کنترل دزدگیر و برنامه ریزی آن می باشد.

۱-رمز رئیس (Admin):

رئیس کاربر اصلی دستگاه است که به کمک رمز خود می تواند کلیه بخش های دزدگیر را کنترل و همچنین می تواند وارد تنظیمات دستگاه شود و آن را برنامه ریزی کند. در ضمن گزارش کلیه عملیات های دستگاه به رئیس ارسال می گردد.

!
دستگاه می تواند حداقل ۴ رئیس داشته باشد. (حافظه ۱ تا ۴)

!
رمز همه رئیسان مشترک بوده و در حالت پیشفرض ۰۰۰۰۰۰ می باشد.

۲-رمز مدیران (Managers):

دستگاه دارای ۴ رمز مستقل برای مدیران می باشد که توسط آن می توانند بخش خود را کنترل کنند.

!
مدیران با رمز خود می توانند از طریق صفحه کلید، تلفن، پیامک و نرم افزار دستگاه را کنترل کنند.

!
مدیران نمی توانند وارد منوی تنظیمات دستگاه شوند.

!
شماره موبایل مدیران لازم نیست در دفترچه تلفن دستگاه ذخیره شده باشد.

!
رمز مدیران در حالت پیشفرض ۱۱۱۱۱۱ و ۲۲۲۲۲۲ و ۳۳۳۳۳۳ و ۴۴۴۴۴۴ می باشد.
مدیر۱ مدیر۲ مدیر۳ مدیر۴

!
جهت تغییر هریک از رمزها به بخش تنظیمات اصلی مراجعه فرمایید.

امکانات دستگاه

| رمز اولیه | تنظیمات | بخش ۴ | بخش ۳ | بخش ۲ | بخش ۱ | سطح دسترسی |
|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 000000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | رئیس |
| 111111 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | مدیر ۱ |
| 222222 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | مدیر ۲ |
| 333333 | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | مدیر ۳ |
| 444444 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | مدیر ۴ |

۶- بخش بندی دستگاه:

دستگاه دارای ۸ زون می باشد که به ۴ بخش تقسیم شده است. بنابراین هر یک از بخش ها شامل ۲ زون می شود که می توان آن ها را توسط چهار مدیر مستقل و چهار رئیس کنترل کرد.

!
کلیه توضیحات فوق شامل زون های بی سیم نیز می شود.

!
رئیس کلیه بخش ها و مدیر فقط بخش مربوط به خود را می تواند کنترل کند.
!
در صورت فعال بودن کلیه بخش ها چراغ ARM و در صورتی که برخی از بخش ها فعال باشند چراغ S.ARM روشن می شود.

| زون ۸ | زون ۷ | زون ۶ | زون ۵ | زون ۴ | زون ۳ | زون ۲ | زون ۱ | زون |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| بخش ۴ | | بخش ۳ | | بخش ۲ | | بخش ۱ | | بخش |

۷- انواع حالت های زون:

هر یک از زون های دزدگیر اماکن را می توان به حالت های مختلفی تنظیم کرد:
!
جهت تغییر عملکرد هر یک از زون ها به بخش تنظیمات دزدگیر اماکن مراجعه فرمایید.

۸- حالت نرمال:

چنانچه یک بخش دارای زون نرمال باشد، در صورت فعال شدن (SEMI.ARM/ARM)

آن بخش، این زون می‌تواند تحریک شود.

۲-۷- حالت تاخیری:

چنانچه یک بخش دارای زون تاخیری باشد، در صورت فعال (SEMI.ARM/ARM) شدن آن بخش، این زون با تأخیر تنظیم شده می‌تواند تحریک شود.

زمان زون تاخیری در منوی دزدگیر اماکن قابل برنامه ریزی می‌باشد.

از این حالت می‌توان برای غیر فعال کردن (DISARM) دزدگیر بدون ریموت استفاده کرد به طوری که کاربر پس از ورود به محل فرصت دارد دستگاه را از طریق صفحه کلید غیرفعال (DISARM) کند.

۳-۷- حالت ۲۴ ساعته:

چنانچه یک بخش دارای زون ۲۴ ساعته باشد، در تمامی ساعات، در صورت فعال بودن (SEMI.ARM/ARM) و یا غیر فعال بودن (DISARM) آن بخش، این زون می‌تواند مشابه حالت نرمال تحریک شود.

از این زون می‌توان جهت اتصال پدال اعلان سرقت یا دیتکتور اعلام حریق و دود استفاده کرد.

۴-۷- حالت دینگ دانگ:

چنانچه یک بخش دارای زون دینگ دانگ باشد، در صورت فعال شدن (SEMI.ARM/ARM) آن بخش، این زون می‌تواند مشابه حالت نرمال تحریک شود و در صورت غیرفعال بودن (DISARM) آن بخش، با تحریک شدن سنسور مربوطه، تنها یک صدای زنگ پخش خواهد شد.

از این زون می‌توان جهت اطلاع رسانی ورود افراد ناشناس استفاده کرد.

۵-۷- حالت مخفی:

چنانچه یک بخش دارای زون مخفی باشد، در صورت فعال بودن (SEMI.ARM/ARM) آن بخش، این زون می‌تواند مشابه حالت نرمال تحریک شود و در صورت غیرفعال بودن (DISARM) آن بخش نیز می‌تواند تحریک شود و بدون پخش صدای بلندگو و آذیر تنها با شماره حافظه های ۱ ۲۹۲ (مخفی) تماس گرفته و پیغام صوتی مربوطه پخش می‌شود.

از این زون می‌توان جهت اتصال پدال اعلام سرقت استفاده کرد.

| حالت مخفی | حالت دینگ دانگ | حالت ۲۴ ساعته | حالت تأخیری | حالت نرمال | زون در وضعیت ARM |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------------|
| فعال | فعال | فعال | با تأخیر فعال | فعال | زون در وضعیت DISARM |
| حافظه ۲۱ و ۲۲ تماش فقط | پخش صدای زنگ | فعال | غيرفعال | غيرفعال | |

۸- تاخیر صفحه کلید:

تاخیر صفحه کلید زمانی است که کاربر در صورت فعال / نیمه فعال کردن (SEMI.ARM/ARM) دستگاه از طریق صفحه کلید فرمت دارد تا محل را ترک کند. این زمان قابل برنامه ریزی می‌باشد.

از این حالت می‌توان جهت فعال / نیمه فعال کردن (SEMI.ARM/ARM) دزدگیر بدون ریموت استفاده کرد.

جهت تغییر زمان تاخیر صفحه کلید به بخش تنظیمات دزدگیر اماکن مراجعه فرمایید.

۹- زمان زون تاخیری:

زمان زون تاخیری برای زون هایی در نظر گرفته شده که به صورت تاخیری تنظیم شده اند. زون های تاخیری پس از فعال کردن بخش مربوطه و گذشت زمان زون تاخیری وارد مدار می‌شوند، این زمان قابل برنامه ریزی می‌باشد.

از این حالت می‌توان جهت غیر فعال کردن (DISARM) دزدگیر بدون ریموت استفاده کرد به طوری که کاربر پس از ورود به محل فرمت دارد دستگاه را از طریق صفحه کلید غیر فعال (DISARM) کند.

جهت تغییر زمان زون تاخیری به بخش تنظیمات دزدگیر اماکن مراجعه فرمایید.

۱۰- مدل تحریک تلفن کننده:

تلفن کننده پس از تحریک دزدگیر شروع به ارسال پیامک و برقراری تماس با شماره های موجود در دفترچه تلفن می‌کند.

۱۰- تحریک لبه (Edge):

در این حالت در صورت غیر فعال کردن (DISARM) دستگاه، تلفن کننده تمام شماره های موجود در دفترچه تلفن را شماره گیری می نماید.

۱۰- تحریک سطح (Level):

در این حالت در صورت غیر فعال کردن (DISARM) دستگاه، تلفن کننده شماره گیری را متوقف می کند.

جهت تغییر مدل تحریک به بخش تنظیمات تلفن کننده مراجعه فرمایید.

۱۱- ولتاژ باتری و خروجی AUX:

در این دستگاه ولتاژ دقیق باتری بک آپ، خروجی AUX و وضعیت برق دستگاه را می توان چک کرد.

جهت چک کردن مقادیر فوق به بخش تنظیمات اصلی دستگاه مراجعه فرمایید.

۱۲- پیغام های صوتی دستگاه:

برای هر یک از زون های بی سیم و با سیم، حالت مخفی و ۲۴ ساعته می توان به صورت مستقل ۳۰ ثانیه صدا ضبط کرد که این صدا هنگام تحریک دستگاه برای مخاطب مورد نظر از طریق تماس پخش می شود.

برای کلیه زون های بی سیم و با سیم یک پیغام پیش فرض نیز وجود دارد که زون تحریک شده را اعلام می کند.

۱۳- هشدار برق شهر:

دستگاه قابلیت اعلام وضعیت برق شهر در سه حالت وصل، قطع و ضعیف را دارد. دستگاه پیامک هشدار برق شهر را به رئیس ارسال می کند.

۱۴- هشدار ضعیف شدن باتری:

در صورت قطع برق دستگاه و ضعیف شدن باتری، پیامک هشدار ضعیف شدن باتری به رئیس ارسال می شود.

نحوه عملکرد دستگاه

۱- ریموت:

از ریموت می‌توان صرفاً جهت کنترل دزدگیر توسط رئیس و مدیر استفاده کرد.

| E | D | C | B | A | کلید ریموت |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|------------|
| فعال کردن بخش ۳ | فعال کردن بخش ۲ | فعال کردن بخش ۱ | غیر فعال کردن کل بخش ها | فعال کردن کل بخش ها | ریموت رئیس |
| ----- | ----- | ----- | غیر فعال کردن بخش N | فعال کردن بخش N | ریموت مدیر |

از طریق ریموت رئیس نمی‌توان بخش ۴ را بطور مجزا فعال کرد.

از طریق ریموت رئیس نمی‌توان یک بخش را به تنها یی غیرفعال (DISARM) کرد.

۲- صفحه کلید:

جهت کنترل دزدگیر و برنامه ریزی دستگاه می‌توان از صفحه کلید استفاده کرد.

۱-۱- کنترل دزدگیر:

| عملیات کشولی | دستور |
|--------------------------|---|
| فعال کردن کلیه بخش ها | ARM — ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ |
| غیرفعال کردن کلیه بخش ها | DISARM — ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ |
| فعال کردن یک بخش | S.ARM — ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ — DN▼ یا UP▲ — ENT> |
| فعال کردن بخش N | S.ARM — NNNNNN |
| غیرفعال کردن بخش N | DISARM — NNNNNN |

منظور از NNNNNN رمز مدیر بخش N می‌باشد.

منظور از ۰۰۰۰۰۰ رمز رئیس می‌باشد.

۲-۲- برنامه ریزی دستگاه:

۱-۱- جهت ورود به منوی تنظیمات دستگاه، ابتدا قفل صفحه کلید را باز کنید.

۱-۲- پس از باز کردن قفل صفحه کلید، به کمک کلید های DN▼ یا UP▲ منوی مورد نظر را انتخاب کنید.

۲-۳- به کمک کلید ENT وارد منوی مورد نظر شده و تنظیمات دلخواه را انجام دهید.

نحوه عملکرد دستگاه

| دستور | عملیات برنامه ریزی |
|---------------|---|
| MENU — 000000 | باز کردن قفل صفحه کلید / ورود به منوی تنظیمات |
| DN▼ يا UP▲ | پیمایش در منوها / تغییر |
| ENT> | انتخاب / وارد شدن به منوی انتخاب شده |
| MENU | بازگشت به منوی قبلی / نمایش اطلاعات دستگاه |
| CLR< | پاک کردن آخرین رقم |
| MENU — CLR< | قفل کردن صفحه کلید |

فقط رئیس می‌تواند قفل صفحه کلید را باز کند و وارد منوی تنظیمات شود.

پس از ورود به هر منوی به راهنمای روی صفحه نمایش دقต شود.

در منوهای انتخابی به کمک کلیدهای UP▲ يا DN▼ می‌توان حالت مورد نظر را تغییر داد و سپس به کمک کلید ENT آن هارا انتخاب یا ذخیره کرد.

جهت اطلاعات بیشتر به بخش تنظیمات مراجعه فرمایید.

۳- پیامک:

جهت کنترل دزدگیر و برنامه ریزی دستگاه می‌توان از طریق ارسال پیامک به شماره سیم کارت داخل دستگاه، آن را کنترل و برنامه ریزی کرد. باید توجه داشت که مدیر فقط اجازه ارسال برخی از دستورات را دارد.

۳-۱- کنترل دزدگیر از طریق پیامک توسط مدیران:

| دستور | متن پیامک ارسالی (کلیه دستورات بدون فاصله تایپ شود) |
|----------------------|---|
| تغییر مزدستگاه | * NNNNNN * 88 # |
| فعال کردن دزدگیر | * NNNNNN * 11 # |
| غیرفعال کردن دزدگیر | * NNNNNN * 10 # |
| چک کردن دزدگیر | * NNNNNN * 12 # |
| شارژ کردن سیم کارت | * NNNNNN * 98 # |
| درخواست مقدار شارژ | * NNNNNN * 140 # |
| چک کردن وضعیت دستگاه | * NNNNNN * 00 # |
| فعال کردن خروجی | * NNNNNN * 21 # |
| غیرفعال کردن خروجی | * NNNNNN * 20 # |
| چک کردن خروجی | * NNNNNN * 22 # |

نحوه عملکرد دستگاه

منظور از NNNNNN رمز مدیر بخش N می باشد.
شماره همراه مدیران لازم نیست در دفترچه تلفن دستگاه ذخیره شده باشد.
۲-۳- کنترل دزدگیر از طریق پیامک توسط رئیس:

| دستور | منت پیامک ارسالی (کلیه دستورات بدون فاصله تایپ شود) |
|--------------------------|---|
| تغییر رمز دستگاه | * 000000 * 80 * # # رمز جدید |
| غایل کردن دزدگیر | * 000000 * 8N * # # رمز جدید |
| غیرفعال کردن دزدگیر | * 000000 * 11 # |
| فعال کردن دزدگیر | * 000000 * 11 * N # |
| غیرفعال کردن دزدگیر | * 000000 * 10 # |
| غیرفعال کردن دزدگیر | * 000000 * 10 * N # |
| چک کردن دزدگیر | * 000000 * 12 # |
| فعال کردن خروجی | * 000000 * 12 * N # |
| فعال کردن خروجی | * 000000 * 21 # |
| غیرفعال کردن خروجی | * 000000 * 21 * N # |
| غیرفعال کردن خروجی | * 000000 * 20 # |
| غیرفعال کردن خروجی | * 000000 * 20 * N # |
| چک کردن خروجی | * 000000 * 22 # |
| چک کردن خروجی | * 000000 * 22 * N # |
| ذخیره کردن شماره تلفن | * # شماره تلفن * شماره حافظه 66 |
| چک کردن شماره تلفن | * # شماره حافظه 55 |
| پاک کردن شماره تلفن | * # شماره حافظه 44 |
| تغییر الگوی درخواست شارژ | * # الگوی درخواست شارژ 99 |
| شارژ کردن سیم کارت | * # الگوی اصلی شارژ 98 |
| درخواست مقدار شارژ | * # 140 |
| چک کردن وضعیت دستگاه | * # 00 # |

شماره همراه رئیس باید در حافظه ای شماره ۱ تا ۴ دفترچه تلفن دستگاه ذخیره شده باشد.
منظور از 000000 رمز رئیس می باشد.
منظور از N شماره ای بخش می باشد.

۴- نرم افزار ANDROID و IOS :

کلیه عملیات های پیامکی را می توان از طریق نرم افزار نیز انجام داد.
در دستگاه های سری جدید F9 و F10 فایروال قابلیت نامگذاری (زون های بسیم، زون های بی سیم، ریموت ها، بخش ها و خروجی ها) اضافه شده که می توان با استفاده از نرم افزار ANDROID و IOS دستگاه (قسمت تنظیمات) این کار را انجام داد.

۵- تلفن گننده:

جهت کنترل دزدگیر از راه دور می توان توسط تماس با شماره ی خط تلفن ثابت متصل به دستگاه و یا شماره سیم کارت دستگاه، طبق منوی صوتی پخش شده دستگاه را کنترل نمود.

!
جهت کنترل دزدگیر از طریق تماس با تلفن گننده لازم نیست شماره ی تماس گیرنده، در دفترچه تلفن دستگاه ذخیره شده باشد.

!
!
رنیس و مدیران می توانند با رمز های مستقل خود دستگاه را کنترل کنند.
هنگام وارد کردن اعداد رمز، در صورت پذیرفته شدن باید صدای یک بوق شنیده شود در غیر اینصورت باید کلید مورد نظر را مجدد فشار دهید تا بوق تائید شنیده شود.
برای وارد کردن کلید مربوطه، تا اتمام جمله ی پخش شده صبر کنید.

۶- شنود صدای محیط:

جهت شنود صدای محیط با شماره ی دستگاه تماس گرفته و پس از وارد کردن رمز دستگاه شماره ی ۱۴ را وارد نمایید. مدت زمان شنود صدای محیط ۴ دقیقه می باشد و پس از گذشت این زمان ارتباط قطع می گردد. در صورت نیاز مراحل شنود صدا را مجدد تکرار نمایید.

!
شنود صدای محیط بهتر است از طریق تماس با خط ثابت دستگاه انجام شود.

۷- کنترل دستگاه از طریق تلفن گننده هنگام تحریک:

دستگاه در هنگام تحریک شروع به ارسال پیامک و برقراری تماس با شماره های ذخیره شده در دفترچه تلفن می نماید. پس از شنیدن صدای زون تحریک شده می توان با فشردن کلید ۵ از برقراری تماس با سایر شماره ها جلوگیری کرد و در صورت نیاز وارد منوی کنترل دستگاه شد.

!
در صورت تحریک دزدگیر هنگام فعل/نیمه فعل بودن(SEMI.ARM/ARM)، دستگاه با شماره های ذخیره شده در حافظه ی شماره ۲۱ و ۲۲ (مخفي) دفترچه تلفن، تماس نمی گيرد.


سیم بندی دستگاه

دیپ سوئیچ زون های با سیم که استفاده نمی شود باید در وضعیت ON قرار بگیرد.

دیپ سوئیچ ها در حالت پیش فرض ON می باشند.


هنگام استفاده از زون ها، دیپ سوئیچ زون مورد استفاده حتماً OFF شود.

تمامی سنسور ها را با توجه به نحوه ای نصب صحیح در زون دلخواه می توانید نصب نمایید.




روش نصب سنسور با سیم

به صورت تکی، با تحریک مثبت (زون های ۱ الی ۶)



روش نصب سنسور با سیم


به صورت تکی، با تحریک منفی (زون های ۷ و ۸)



سنسور اول

روش نصب سنسورهای با سیم

به صورت سری، با تحریک مثبت (زون های ۷ و ۸)




سنسور اول

روش نصب سنسورهای با سیم

به صورت سری، با تحریک منفی (زون های ۱ الی ۶)

سیم بندی دستگاه



حتماً سیم کارت نورا داخل گوشی گذاشته و از طریق تماس نسبت به فعالسازی سیم کارت نو اقدام نمایید.

پین کد سیم کارت داخل دستگاه غیر فعال باشد.

سیم کارت داخل دستگاه حتماً به زبان انگلیسی باشد.

دستور تغییر زبان به انگلیسی:

ایرانسل: *۲# *۳# *۴# *۵۵۵*

همراه اول: *۱۹۸# *۲#

پیامک های تبلیغاتی سیم کارت داخل دستگاه بسته نباشد. (جهت ارسال پیامک فعال ساز

دستگاه از سرور به سیم کارت داخل دستگاه)

پیام آهنگ پیشوای در سیم کارت های ایرانسل لغو شود. دستور لغو: ارسال پیامک (Laghv) به

۸۵۸۵

نکته: جهت بهبود عملکرد سیستم کنترل تلفن کننده حتماً از سیم کارت های اپراتور همراه اول استفاده نمایید.

ریست اضطراری رمزها:

در صورت فراموش کردن رمزها می توان به روش زیر کلیه رمزها را به حالت اولیه باز گرداند.

۱- برق و باتری دستگاه را قطع کنید و حدود ۲۰ ثانیه صبر کنید.

۲- کلید CLR را فشرده نگه دارید و برق و باتری دستگاه را وصل کنید.

۳- پس از مشاهده عبارت روبرو کلید CLR را راه را کنید.

این مدل ریست فقط رمزها را به حالت اولیه باز می گرداند. برای بازگشت کلیه تنظیمات به

حالت اولیه به بخش تنظیمات اصلی دستگاه مراجعه فرمائید.

۱- تنظیمات تلفن کننده:

۱-۱- مشاهده، ذخیره و پاک کردن شماره تلفن:

۱-۱-۱- ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده:

۱-۱-۲- انتخاب منوی دفترچه تلفن:

۱-۱-۳- انتخاب شماره حافظه مورد نظر توسط کلید های **DN** **UP** :

۱-۱-۴- فشردن کلید **ENT**:

۱-۱-۵- با توجه به دستورات زیر عملیات مورد نیاز را انجام دهید:

| عملیات | دستور |
|------------------------------------|--|
| ذخیره/ویرایش شماره تلفن در حافظه | ENT> — — ENT> شماره تلفن |
| پاک کردن شماره تلفن موجود در حافظه | CLR< |

!
۱ در هنگام تحریک به شماره حافظه های ۱ تا ۰ ۱ فقط پیامک ارسال می شود.

!
۱ در هنگام تحریک با شماره حافظه های ۱۱ تا ۲۰ فقط تماس گرفته می شود.

!
۱ برای اینکه بعد از تحریک دستگاه به فرد مورد نظر پیامک ارسال و با وی تماس نیز گرفته شود باید شماره ۰ مورد نظر در هر دو جا ذخیره شود.

!
۱ کلیه عملیات فوق را می توان از طریق ارسال پیامک یا نرم افزار نیز انجام داد.

!
۱ شماره تلفن های موبایل باید با صفر وارد شوند. (مثال: ۰۹۱۹۳۷۷۹۷۱۱)

!
۱ شماره تلفن های ثابت شهر محل نصب بدون کد وارد شوند. (مثال: ۶۶۸۴۲۸۱۱)

!
۱ شماره تلفن های ثابت خارج از شهر محل نصب با کد وارد شوند. (مثال: ۰۲۱۶۶۸۴۲۸۱۱) جهت ثبت شماره های اضطراری مثل ۱۱۰ و ۱۲۵ و ... حتماً قبل از اعداد، کاراکتر * استفاده شود. (مثال: ۱۱۰*)

۱-۲- تغییر کد شهر:

۱-۱-۲- ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده:

۱-۲-۲- انتخاب منوی کد شهر:

۱-۲-۳- وارد کردن کد شهر محل نصب دستگاه: **ENT>** ← فشردن **ENT**:

!
۱ اگر دستگاه در محلی خارج از تهران نصب شده است حتماً اقدام به تغییر کد شهر فرمایید.

!
۱ کد شهر به صورت پیش فرض و پس از هر بار ریست کلی ۰۲۱ می باشد.

!
۱ کد شهر حتماً باید با صفر وارد شود. (مثال: ۰۲۱)

۱-۳- تغییر کد کشور:

۱-۳-۱- ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده:

۱-۳-۲- انتخاب منوی کد کشور؛

۱-۳-۳- وارد کردن کد کشور محل نصب دستگاه؛ —> فشردن **ENT**:

اگر دستگاه در محل خارج از ایران نصب شده است حتماً اقدام به تغییر کد کشور **!** نمایید.

کد کشور به صورت پیش فرض و پس از هر بار ریست کلی ۰۹۸ می باشد.

کد کشور حتماً باید با صفر وارد شود. (مثال: ۰۹۸)

۱-۴- تغییر تعداد زنگ پاسخ تلفن کننده (خط ثابت):

۱-۴-۱- ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده:

۱-۴-۲- انتخاب منوی تعداد زنگ پاسخ:

۱-۴-۳- انتخاب تعداد زنگ مورد نظر توسط کلید های **DNV UP**: —> فشردن **ENT**:

تعداد زنگ های تغییر یافته، برای تلفن کننده خط ثابت می باشد.

تعداد زنگ های تلفن کننده سیم کارتی به صورت پیش فرض ۲ می باشد که **!** نمی توان آن را تغییر داد.

۱-۵- تست تماس و پیامک:

۱-۵-۱- ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده:

۱-۵-۲- انتخاب منوی تست تماس و پیامک:

۱-۵-۳- انتخاب شماره حافظه مورد نظر توسط کلید های **DNV UP**: —> فشردن **ENT**:

با انتخاب حافظه های ۱ تا ۵ به شماره ۵ مورد نظر پیامک ارسال می شود.

با انتخاب حافظه های ۱۱ تا ۲۲ به شماره ۱۱ مورد نظر تماس گرفته می شود.

در هنگام تست تماس می توان انتخاب کرد که تست از طریق سیم کارت دستگاه و یا خط تلفن ثابت متصل به دستگاه انجام شود.

۱-۶- تغییر الگوی چک کردن شارژ سیم کارت:

جهت اطلاع از میزان شارژ سیم کارت های اعتباری باید الگوی (کد دستور العمل) مورد نظر اپراتور را در دستگاه ذخیره کرد تا در صورت نیاز اطلاع از میزان شارژ، از طریق این الگو، شارژ سیم کارت به اطلاع کاربر برسد.

- ۱-۶- ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛
- ۱-۷- انتخاب منوی الگوی گرفتن شارژ؛
- ۱-۸- وارد کردن الگوی گرفتن شارژ؛ ENT ← فشردن !
- ۱-۹- الگوی گرفتن شارژ به صورت پیشفرض #141*^{*} می باشد. (برای ایرانسل)
- ۱-۱۰- عملیات فوق را می توان از طریق ارسال پیامک یا نرم افزار نیز انجام داد. !
- ۱-۱۱- **شارژ کردن سیم کارت:**
- ۱-۱۲- ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛
- ۱-۱۳- انتخاب منوی شارژ کردن SIM :
- ۱-۱۴- وارد کردن کد شارژ به طور کامل همراه با دستور العمل اپراتور؛ فشردن ENT *141*1234567890123456# !
- ۱-۱۵- به عنوان مثال #141*1234567890123456* !
- ۱-۱۶- عملیات فوق را می توان از طریق ارسال پیامک یا نرم افزار نیز انجام داد. !
- ۱-۱۷- **چک کردن شارژ سیم کارت:**
- ۱-۱۸- ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛
- ۱-۱۹- انتخاب منوی مقدار شارژ SIM ; ENT ← فشردن !
- ۱-۲۰- میزان شارژ روی نمایشگر نمایش داده خواهد شد.
- ۱-۲۱- عملیات فوق را می توان از طریق ارسال پیامک یا نرم افزار نیز انجام داد. !
- ۱-۲۲- **تغییر مدل تحریک:**
- ۱-۲۳- ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛
- ۱-۲۴- انتخاب منوی مدل تحریک؛ DN UP ← فشردن !
- ۱-۲۵- انتخاب مدل تحریک مورد نظر توسط کلید های DN UP : ENT ← فشردن !
- ۱-۲۶- مدل تحریک دستگاه به صورت پیشفرض حالت لبه می باشد. !
- ۱-۲۷- **وضعیت تلفن کننده سیم کارتی:**
- ۱-۲۸- ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛
- ۱-۲۹- انتخاب منوی کنترل شبکه GSM :
- ۱-۳۰- انتخاب حالت مورد نظر توسط کلید های DN UP ← فشردن ENT !
- ۱-۳۱- در صورت غیرفعال کردن تلفن کننده سیم کارتی، دستگاه قابلیت ارسال و دریافت هیچ پیامک و تماسی از طریق سیم کارت را ندارد. !

در صورت غیرفعال کردن تلفن کننده سیم کارتی، دستگاه قابلیت نمایش ساعت، تاریخ و سریال دستگاه را ندارد.

۱۱-۱-وضعیت تلفن کننده خط ثابت:

۱۱-۱-۱-ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛

۱۱-۱-۲-انتخاب منوی کنترل خط تلفن؛

۱۱-۱-۳-انتخاب حالت مورد نظر توسط کلید های **DN▼ UP▲**؛ **ENT>** فشردن

در صورت غیرفعال کردن تلفن کننده خط ثابت، دستگاه قابلیت برقراری هیچ گونه تماسی از طریق خط تلفن ثابت را ندارد.

۱۲-۱-اجرای کد USSD:

۱۲-۱-۱-ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛

۱۲-۱-۲-انتخاب منوی اجرای کد USSD؛

۱۲-۱-۳-وارد کردن کد دستوری موردنظر؛ **ENT>** فشردن

۲-تنظیمات تجهیزات بی سیم:

۲-۱-ریموت؛

۲-۱-۱-کد کردن ریموت؛

۲-۱-۱-۱-ورود به منوی تنظیمات تجهیزات بی سیم؛

۲-۱-۱-۲-ورود به منوی ریموت؛

۲-۱-۱-۳-انتخاب منوی کد کردن ریموت؛

۲-۱-۱-۴-انتخاب سطح مورد نظر توسط کلید های **DN▼ UP▲**؛ **ENT>** فشردن

۲-۱-۱-۵-فشرده نگه داشتن یکی از کلید های ریموت؛

ریموت را در فاصله‌ی نزدیک به دستگاه فشرده نگه دارید.

برای هر بخش (مدیر) یا همه‌ی بخش‌ها (رئیس) به طور مستقل می‌توان به تعداد مورد نیاز ریموت کد کرد.

جهت اطلاع از تفاوت کارکرد ریموت مدیران (یک بخش) و ریموت رئیس (همه بخش‌ها) به بخش نحوه عملکرد دستگاه، قسمت ریموت مراجعه فرمایید.

دستگاه قابلیت کارکرد با ریموت‌های فرکانس 315MHz را دارد.

! دستگاه قابلیت کد شدن ۰ عدد ریموت متفاوت را دارد که به ترتیب کد شدن شماره گذاری می‌شوند.

۱-۲-۱-۲- مشاهده و پاک کردن ریموت:

۱-۲-۱-۲- ورود به منوی تنظیمات تجهیزات بی سیم؛

۱-۲-۲- ورود به منوی ریموت؛

۱-۲-۳- انتخاب منوی پاک کردن ریموت؛

۱-۲-۴- انتخاب ریموت مورد نظر توسط کلید های **CLR** **DN▼ UP▲** : ← فشردن

۱-۲-۴- سنسور:

۱-۲-۱- کد کردن سنسور:


۱-۲-۱- ورود به منوی تنظیمات تجهیزات بی سیم؛

۱-۲-۲- ورود به منوی سنسور؛

۱-۲-۳- انتخاب منوی کد کردن سنسور؛

۱-۲-۴- انتخاب زون مورد نظر توسط کلید های **DN▼ UP▲** : ← فشردن

۱-۲-۵- فشرده نگه داشتن کلید تست سنسور یا تحریک سنسور موردنظر؛ جهت کد کردن کلیه سنسورهای بی سیم ابتدا از چیدمان جامپرها مطمئن شوید، سپس طبق دستور العمل فوق عمل کنید. بدین منظور باید جامپرهای سری D را به این شکل چید: جامپر 1D در وضعیت LOW باشد و جامپرهای D0 و D2 و D3 خالی باشند. ضمناً جامپرهای سری A0 تا A7 حتی به دلخواه چیده شود و خالی نماند.



نکته: در سنسورهای H9 و سنسور ضربه +
نیازی به تنظیم جامپرهای سری D
(D0,D1,D2,D3) نمی باشد.

! سنسور را در فاصله‌ی نزدیک به دستگاه نگه دارید.

! برای کد کردن کلیه تجهیزات بی سیم شامل مگنت، چشم (سنسور حرکتی)، شوک سنسور، دتکتور دود و ... باید از منوی کد کردن سنسور استفاده کرد.

! سنسورها به ترتیب کد شدن شماره گذاری می‌شوند.

! کلیه سنسورهایی که در فرکانس 315MHz کار می‌کنند قابلیت کد شدن با دستگاه را دارند.

⚠ انتخاب زون کد شدن سنسور ها به صورت منوی می باشد و به چیدمان جامپرها وابسته نمی باشد.

⚠ دستگاه قابلیت کد کردن ۶۴ عدد سنسور مجزا را دارد که برای کد کردن تعداد نامحدود باید جامپر های قسمت (A0~A7) و (D0~D3) را مطابق یکی از سنسورهای کد شده قرار داد.

۲-۲-۲-۲ - مشاهده و پاک کردن سنسور:

۲-۲-۲-۱ - ورود به منوی تنظیمات تجهیزات بی سیم؛

۲-۲-۲-۲ - ورود به منوی سنسور؛

۲-۲-۲-۳ - انتخاب منوی پاک کردن سنسور؛

۲-۲-۲-۴ - انتخاب سنسور مورد نظر توسط کلید های **CLR** < **DN** ↓ **UP** ↑ : ← فشردن

۳- تنظیمات دزدگیر اماكن:

۳-۱- تغییر خروجی صدای تحریک:

در صورت تحریک هریک از بخش های فعال شده خروجی بلندگو و آذیر دستگاه فعال می شود که برای تغییر خروجی صدای تحریک باید طبق دستور زیر عمل کرد:

۳-۱-۱ - ورود به منوی تنظیمات دزدگیر اماكن؛

۳-۱-۲ - انتخاب منوی صدای تحریک؛

۳-۱-۳ - انتخاب حالت مورد نظر توسط کلید های **ENT** > **DN** ↓ **UP** ↑ : ← فشردن

⚠ خروجی صدای تحریک قابل برنامه ریزی به آذیر، اسپیکر خارجی یا هردو می باشد.

۳-۲- تغییر زمان صدای تحریک:

۳-۲-۱ - ورود به منوی تنظیمات دزدگیر اماكن؛

۳-۲-۲ - انتخاب منوی زمان صدای تحریک؛

۳-۲-۳ - انتخاب زمان مورد نظر توسط کلید های **ENT** > **DN** ↓ **UP** ↑ : ← فشردن

⚠ توجه شود که این زمان، برای آذیر و اسپیکر خارجی (هردو) اعمال خواهد شد.

⚠ زمان صدای تحریک از ۲ تا ۷ دقیقه قابل برنامه ریزی می باشد.

۳-۳-۱- تغییر خروجی صدای قفل و باز:

در هنگام فعال/غیر فعال کردن (DISARM/ARM) دستگاه صدایی شنیده می شود که برای تغییر آن باید طبق مراحل زیر عمل کرد:

- ۳-۳-۱- ورود به منوی تنظیمات دزدگیر اماکن؛
- ۳-۳-۲- انتخاب منوی صدای قفل و باز؛

۳-۳-۳- انتخاب حالت مورد نظر توسط کلید های **DNV UP↑** : **ENT** < فشردن :

!
! خروجی صدای قفل و باز قابل برنامه ریزی به آذیر، اسپیکر خارجی، اسپیکر داخلی و یا ترکیب خاصی از آن ها می باشد.

۴-۳- تغییر نوع زون ها:

- ۴-۳-۱- ورود به منوی تنظیمات دزدگیر اماکن؛
- ۴-۳-۲- انتخاب منوی تغییر نوع زون ها؛

۴-۳-۳- انتخاب زون مورد نظر توسط کلید های **DNV UP↑** : **ENT** < فشردن :

۴-۳-۴- انتخاب حالت مورد نظر توسط کلید های **DNV UP↑** : **ENT** < فشردن :

!
!
! توجه شود که تغییرات در نوع یک زون همراه با این زون بی سیم و باسیم می باشد.
جهت اطلاع از حالت های مختلف زون ها به بخش امکانات دستگاه مراجعه فرمایید.

۵-۳- تغییر زمان تأخیر صفحه کلید:

- ۵-۳-۱- ورود به منوی تنظیمات دزدگیر اماکن؛
- ۵-۳-۲- انتخاب منوی زمان تأخیر صفحه کلید؛

۵-۳-۳- انتخاب زمان مورد نظر توسط کلید های **DNV UP↑** : **ENT** < فشردن :

!
! جهت اطلاع از کاربرد زمان تأخیر صفحه کلید به بخش امکانات دستگاه مراجعه فرمایید.

۶-۳- تغییر زمان زون تاخیری:

- ۶-۳-۱- ورود به منوی تنظیمات دزدگیر اماکن؛
- ۶-۳-۲- انتخاب منوی زمان زون تاخیری؛

۶-۳-۳- انتخاب زمان مورد نظر توسط کلید های **DNV UP↑** : **ENT** < فشردن :

!
! جهت اطلاع از کاربرد زمان زون تاخیری به بخش امکانات دستگاه مراجعه فرمایید.

۳-۷-۱- تsett زون ها:

۳-۷-۱- ورود به منوی تنظیمات دزدگیر اماکن؛

۳-۷-۲- انتخاب منوی تsett زون ها؛

۳-۷-۳- تحریک سنسور در زون موردنظر؛

۳-۷-۴- این گزینه جهت تsett سنسورهای باسیم و بی سیم بوده و پس از تحریک شماره ی زون موردنظر و شماره ی سنسور روی LCD نمایش داده می شود.

۴- تنظیمات اصلی دستگاه:

۴-۱- تنظیم ساعت و تاریخ:

۴-۱-۱- ورود به منوی تنظیمات اصلی دستگاه؛

۴-۱-۲- انتخاب منوی ساعت و تاریخ؛

۴-۱-۳- وارد کردن ساعت و تاریخ؛ ← فشردن :

۴-۱-۴- توجه داشته باشید که تاریخ باید به صورت شمسی وارد شود.

۴-۲- تغییر رمزها:

۴-۲-۱- ورود به منوی تنظیمات اصلی دستگاه؛

۴-۲-۲- انتخاب منوی تغییر رمز؛

۴-۲-۳- انتخاب رمز موردنظر توسط کلید های ← فشردن :

۴-۲-۴- وارد کردن رمز جدید؛ ← فشردن :

۴-۲-۵- وارد کردن مجدد رمز جدید؛ ← فشردن :

۴-۲-۶- طول رمزها باید حتما ۶ کاراکتر و فقط شامل عدد باشد.

۴-۲-۷- کلیه رمزها باید مستقل از یکدیگر باشند.

۴-۲-۸- نتیجه ی عملیات از طریق ارسال پیامک به اطلاع رئیس می رسد.

۴-۳- ریست کلی:

۴-۳-۱- ورود به منوی تنظیمات اصلی دستگاه؛

۴-۳-۲- انتخاب منوی ریست کلی؛ ← فشردن ← فشردن :

۴-۳-۳- پس از ریست شدن، همه تنظیمات به حالت اولیه برگشته و دستگاه به صورت خودکار مجدد راه اندازی می شود.

۴-۴-چک کردن سریال دستگاه:

۱-۴-۴-ورود به منوی تنظیمات اصلی دستگاه؛

۲-۴-۴-انتخاب منوی سریال دستگاه؛ —> فشردن **ENT** :

۴-۵-چک کردن وضعیت دستگاه:

۱-۵-۴-ورود به منوی تنظیمات اصلی دستگاه؛

۲-۵-۴-انتخاب منوی وضعیت دستگاه؛ —> فشردن **ENT** :

در این منوی توان ولتاژ باتری، خروجی AUX و وضعیت برق شهر را بررسی کرد.

۴-۶-به روز رسانی:

۱-۶-۴-ورود به منوی تنظیمات اصلی دستگاه؛

۲-۶-۴-انتخاب منوی به روز رسانی؛ —> فشردن **ENT** : —> فشردن **ENT** :

انجام به روز رسانی دستگاه مستلزم ارائه فایل به روز رسانی از طرف شرکت می باشد.

۵-تنظیمات صوی:

۱-۵-ضبط کردن صدا:

۱-۱-۵-ورود به منوی تنظیمات صوتی؛

۱-۲-۱-انتخاب منوی ضبط کردن صدا؛

۱-۳-۱-انتخاب صدای زون مورد نظر توسط کلید های **DNV** **UPA** : —> فشردن **ENT** :

۱-۴-۱-۵-ضبط پیغام تا ۳۰ ثانیه؛ —> فشردن **ENT** :

حدوده اکثر زمان قابل ضبط برای هر قسمت ۳۰ ثانیه می باشد که می توان قبل از آن، ضبط کردن صدا را متوقف کرد.

برای هریک از زون های بی سیم، با سیم و برای حالت مخفی و ۲۴ ساعته می توان به صورت مستقل حداقل ۳۰ ثانیه صدا ضبط کرد.

۲-۵-چک کردن صدا:

۱-۲-۵-ورود به منوی تنظیمات صوتی؛

۱-۲-۲-انتخاب منوی چک کردن صدا؛

۱-۳-۲-۵-انتخاب صدای زون مورد نظر توسط کلید های **DNV** **UPA** : —> فشردن **ENT** :

۵-۳-۱- پاک کردن صدا:

۵-۱- ورود به منوی تنظیمات صوتی؛

۵-۲- انتخاب منوی پاک کردن صدا؛

۵-۳- انتخاب صدای زون مورد نظر توسط کلید های **DNV UP** : **CLR** ← فشردن

۵-۴- بعد از پاک کردن هر صدا، صدای مربوطه به حالت پیش فرض دستگاه برمی گردد.

۶- تنظیمات کارهای اتوماتیک:

۶-۱- کنترل پیامک قفل و باز:

هنگام فعال یا غیرفعال کردن دستگاه توسط ریموت، پیامک آن برای رئیس ارسال می شود.

۶-۲- هشدار برق شهر:

هنگام قطع یا وصل شدن برق دستگاه، پیامک آن برای رئیس ارسال می شود.

۶-۳- هشدار شارژ باتری:

هنگامی که شارژ باتری دستگاه ضعیف(کمتر از ۱۱/۴ ولت) شود و پس از آن باتری کامل شارژ شود، پیامک شارژ آن برای رئیس ارسال می شود.

۶-۴- هشدار قطع تلفن شهری:

هنگامی که خط ثابت متصل به دستگاه قطع یا وصل شود، پیامک آن برای رئیس ارسال می شود.

۶-۵- هشدار قطع آتن GSM :

اگر به مدت ۱۵۰ ثانیه شبکه **GSM** قطع و یا آتن دهی آن کمتر از ۲۵ % باشد، پس از مهیا شدن شرایط ارسال پیامک، پیامک آن برای رئیس ارسال می شود.

۶-۶- گزارش تلگرام:

۶-۷- جهت بهدن از امکانات گزارش تلگرام، طبق راهنمای آن در صفحات ۱۳۱ الی ۱۳۷ عمل نمائید.

گزینه گزارش تلگرام شامل ۱۴ حالت می باشد:

۱- فعال کردن گزارش (فقط قفل و باز): با انتخاب این گزینه پیغام های فعال و غیر فعال کردن دستگاه در تلگرام نیز ارسال می شود.

۲- فعال کردن گزارش (فقط هشدارها): با انتخاب این گزینه فقط پیغام های هشدار دستگاه در تلگرام ارسال می شود.

۳- فعال کردن گزارش (هردو مورد): با انتخاب این گزینه پیغام های فعال و غیر فعال کردن دستگاه و پیغام های هشدار دستگاه در تلگرام نیز ارسال می شود.

۴- غیر فعال کردن گزارش تلگرام: با انتخاب این گزینه ارسال پیغام ها در تلگرام متوقف می شود.

۷-۶ - اعلام شارژ:

از طریق تنظیم این قسمت مقدار شارژ سیم کارت به صورت اتوماتیک راس ساعت ۱۲ ظهر روز های تنظیم شده برای شماره رئیس دستگاه پیامک می شود. (این گزینه در حالت پیش فرض هر سه روز می باشد.) (با زمانی از ۱ روز تا ۴ هفته می باشد.)

⚠ کارهای اتوماتیک مربوط به دستگاه را می توان از منوی تنظیمات کارهای اتوماتیک فعال یا غیر فعال نمود. (به غیر از گزینه ی اعلام شارژ)

۷-۷- تنظیمات خروجی ها:

⚠ فقط دستگاه های F10 دارای این قابلیت می باشند.

دستگاه های F10 رله می باشند که با آن ها می توان تجهیزات برقی مختلفی را به صورت دائم و لحظه ای کنترل کرد.

این حالت ها از داخل منوی تنظیمات خروجی ها قابل تنظیم می باشد.

۱-۱- حالت دائم:

در این حالت از زمانی که دستگاه دستور فعال شدن خروجی مربوطه را دریافت می کند رله فعال شده و تا زمان دریافت دستور غیرفعال شدن همان خروجی از طریق کاربر، رله فعال خواهد بود.

۱-۲- حالت لحظه ای:

در این حالت خروجی مربوطه بر حسب زمان تعیین شده در تنظیمات دستگاه (با زمانی ۰. ۹۰ ثانیه تا ۷ دقیقه) از زمان دریافت دستور فعال شدن از طرف کاربر، رله فعال شده و پس از سپری کردن زمان مشخص شده به طور خودکار رله غیرفعال می شود.

⚠ کنترل خروجی ها (فعال کردن، غیرفعال کردن و چک کردن) از طریق نرم افزار، ارسال پیامک و تماس با دستگاه امکان پذیر می باشد.

۱- مقدمه:

با استفاده از ربات شما می‌توانید پیام‌های ارسالی از سمت دستگاه را علاوه بر روش تماس و پیامک، در تلگرام (چت شخصی، گروه و کانال) نیز بدون محدودیت دریافت کنید.

برای استفاده از این ربات، ابتدا باید دستگاه خود را داخل ربات معرفی کنید، سپس در صورتی که می‌خواهید پیام‌های دستگاه را در گروه و کانال خود مشاهده کنید ربات را در همان گروه و کانال‌های ایجاد شده اضافه کنید.

۲- فعالسازی گزارش تلگرام:

لطفاً قبل از شروع به کار با ربات، در دستگاه، منوی کارهای اتوماتیک، گزینه گزارش تلگرام، یکی از موارد زیر را فعال کنید:

جهت دریافت پیامک‌های قفل و باز:
گزینه: فقط قفل و باز

جهت دریافت هشدارها
گزینه: فقط هشدارها


جهت دریافت هر دو مورد (پیامک‌های قفل و باز و هشدارها همزمان)
گزینه: هر دو مورد

گزارش تلگرام

مرحله بعد پس از فعال کردن یکی از گزینه های گزارش تلگرام در دستگاه، عضو شدن در ربات تلگرام دستگاه می باشد.

برای این کار در قسمت Search نرم افزار تلگرام، نام ربات دستگاه را تایپ کرده، وارد آن شده سپس گزینه Start را لمس کنید.

نام ربات دستگاه فایروال : **@firewallf9_bot**



حال برای دریافت گزارشات دستگاه از طریق ربات نیاز به شماره سریال دستگاه می باشد که می توانید آن را از منوی «تنظیمات اصلی دستگاه»، «سریال دستگاه» استخراج کنید.

سپس در ربات گزینه «مدیریت دستگاه های من» را انتخاب کنید.

گزینه «ثبت دستگاه جدید» را انتخاب کنید.

شماره سریال دستگاه خود را به طور کامل وارد کنید.

مثال : 091211535****512 یک حرف انگلیسی (U,V,...)

گزارش تلگرام

حال یک کد تائید پنج رقمی برای شماره‌ی رئیس دستگاه پیامک می‌شود، آن را در ربات وارد کرده و منتظر تائید ثبت دستگاه در ربات باشید.

توجه داشته باشید که اعداد سریال و کد تائید حتماً انگلیسی تایپ شود.

پس از دریافت دو پیام «دستگاه با موفقیت ثبت شد» و «لیست دستگاه‌ها» عملیات ثبت دستگاه به اتمام رسیده و پیام‌های دستگاه برای چت شخصی در ربات ارسال می‌شود.

جهت استفاده از موارد زیر از قسمت «مدیریت دستگاه‌های من» استفاده کنید.

۱- تغییر نام دستگاه

۲- مشاهده لیست دستگاه‌های متصل به ربات


۳- حذف دستگاه

و با کلید «بازگشت به منوی قبل» می‌توانید به منوی اصلی ربات برگردید.

۴- دریافت گزارشات دستگاه در گروه تلگرام:

جهت دریافت پیام‌های دستگاه در گروه، پس از ایجاد گروه و اضافه کردن اعضای مورد نظر خود در آن، وارد تنظیمات ربات شده و با استفاده از گزینه add group، ربات را در گروهی که ایجاد کرده اید اضافه کنید.


توجه داشته باشید که پیام‌های دستگاه شما برای تمام کاربرانی که در گروه شما عضو می‌باشند قابل مشاهده می‌باشد.



۴- دریافت گزارشات دستگاه در ابر گروه تلگرام:



امکان ارسال پیام به ابر گروه (Supergroup) نیز وجود دارد.
برای این کار کافیست ربات را در ابر گروه مورد نظر خود اضافه کنید یا گروه معمولی خود را به ابر گروه تبدیل نمایید.

توجه داشته باشید که پیام های دستگاه شما برای تمام کاربرانی که در ابر گروه شما عضو می باشند قابل مشاهده می باشد.




۵- دریافت گزارشات دستگاه در کانال تلگرام:

برای دریافت پیام های دستگاه در کانال، ابتدا نیاز به ساخت کانال می باشد.
برای ساخت کانال گزینه new channel در قسمت تنظیمات تلگرام خود را انتخاب کنید. نام مورد نظر خود را ثبت کنید و گزینه ✓ را المساوی کنید.




نکته خیلی مهم: در این قسمت حتما کانال خود را در حالت عمومی قرار دهید (پس از اتمام مراحل و دریافت پیام در کاتال، جهت امنیت بیشتر باید آنرا به حالت خصوصی تغییر دهید). آدرس اشتراک کانال خود را به دلخواه وارد کرده و آنرا در خاطر داشته باشید، سپس گزینه ✓ را لمس کنید.






گزارش تلگرام

در این مرحله اعضای مورد نظر خود را در کانال اضافه کنید، سپس گزینه ✓ را المض کنید.



Add contacts to your channel

سپس وارد تنظیمات کانال شده و در قسمت Administrators، ربات @firewallf9_bot را به عنوان admin اضافه کرده و توجه داشته باشید گزینه post messages حتماً فعال باشد.



- What can this admin do?
- Change Channel Info
 - Post Messages (This option is circled in red)
 - Edit Messages of Others
 - Delete Messages of Others
 - Add Users
 - Add New Admins

گزارش تلگرام

سپس وارد ربات دستگاه شده و از قسمت مدیریت گروه و کانال «+ثبت کانال جدید» را انتخاب کنید.

حال آدرس اشتراک (Link) خود را وارد کنید.

به طور مثال : @firewallf9 channel

پس از دریافت پیام «کانال @firewallf9 channel با موفقیت ثبت شد» کانال شما نیز قادر به دریافت پیام های دستگاه می باشد.

توجه داشته باشید پیام های دستگاه شما برای تمام کاربرانی که در کانال شما عضو و !
می باشند قابل مشاهده می باشد.

جهت استفاده از موارد زیر از قسمت «مدیریت گروه و کانال ربات» استفاده کنید.

۱- ثبت کانال جدید

۲- مشاهده لیست گروه و کانال

۳- حذف گروه و کانال

۴- لغو عضویت :

توجه داشته باشید زمانی که تصمیم به لغو ارسال گزارشات تلگرام دستگاه فایروال گرفتید، یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام دهید، لغو عضویت شما از ربات تلگرام دستگاه می باشد.

برای اینکار کافیست وارد ربات شده و گزینه لغو عضویت را لمس کنید.



سپس در منوی کارهای اتوماتیک دستگاه گزارش تلگرام را غیرفعال نمائید.



www.firewallco.ir